


製品仕様書

NEOSTRUCT

製品名称	スネークライトSOFT50カバーシングル	承認日	2022年4月13日
型番	LS-CV13241TLW	担当	六田



第三角法（単位mm）

製品名称	スネークライトSOFT50カバーシングル					型番	LS-CV13241TLW	
部品番	①	②	③	④	⑤	-	-	-
部品名	LEDチップ	FPC基板	チューブ	リード線 (V+)	リード線 (V-)	-	-	-
色温度	2300K	2700K	3000K	-	-	-	-	-
全光束	578 lm/m	630 lm/m	651 lm/m	-	-	-	-	-
寸法	12.4mm(W)×5.0mm(H)×50mm～10,000mm(L) ※1							
消費電力	7.6 W/m ※2			調光		可（要別途器具）		
入力電圧	DC24V			動作環境温度		-20°C～+60°C（結露なきこと）		
配光角度	120°			定格寿命		50,000時間		
質量	70g/m			製品全長調整単位		50mm		
演色性	Ra85以上			リード線両側出し加工		可（要別注）		
標準設置方法	専用レール/専用ビス留め用パーツにて設置			最小曲げ許容範囲		R35mm（光軸水平方向）		

※1 50mm単位で最大10,000mmまでご指定可能。プラス約10mmが全長になります。

※2 掲載の値は寸法2.5mの製品データです。製品の寸法により全光束及び消費電力値は変わります。

各寸法の個別のデータが必要な場合はお問い合わせください。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さいませお願い致します。

株式会社ネオ・ストラクト