


# 製品仕様書

NEOSTRUCT

製品名称	スネークライトカバードシングルSOFT50	承認日	2024年3月18日
型番	LS-CV15241TLW	作成	小室



製品名称	スネークライトカバードシングルSOFT50					型番	LS-CV15241TLW		
部品番号	①	②	③	④	⑤	-	-	-	
部品名	LEDチップ	フレキシブル基板	シリコンカバー	リード線(V+)	リード線(V-)	-	-	-	
色温度	2300K	2700K	3000K	3500K	4000K	-	-	-	
全光束 ※2	706 lm/m	789 lm/m	802 lm/m	848 lm/m	860 lm/m	-	-	-	

寸法	12.4mm(W)×5.0mm(H)×50mm～10,000mm(L) ※1		
消費電力	7.7 W/m ※2	調光	可 (要別途器具)
入力電圧	DC24V	使用環境	屋内 (結露なきこと)
配光角度	107°	動作環境温度	-25°C～+60°C
質量	約61g/m	定格寿命	50,000時間
演色性	Ra85以上	保証期間	3年
製品全長調整単位	50mm	リード線両側出し加工	可 (要別注)
最小曲げ許容範囲	R35mm (光軸水平方向)	標準設置方法	専用レール/専用ビス留めクリップにて設置

※1 50mm単位で最大10,000mmまでご指定可能。製品の実寸法はプラス約10mmとなります。

※2 掲載の値は寸法2,500mmの製品データです。製品の寸法により全光束及び消費電力値は変わります。

各寸法の個別のデータが必要な場合はお問い合わせください。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいませよう願いたします。