


製品仕様書

neOSTRUCT

製品名称	スネークライトカバードシングルSOFT20	承認日	2025年7月29日
型番	LS-CV15681TLW	作成	小室



製品名称	スネークライトカバードシングルSOFT20				型番	LS-CV15681TLW		
部品番号	①	②	③	④	⑤	-	-	-
部品名	LEDチップ	フレキシブル基板	シリコンカバー	リード線(V+)	リード線(V-)	-	-	-
色温度	2700K	-	-	-	-	-	-	-
全光束 ※2	252 lm/m	-	-	-	-	-	-	-

寸法	12.4mm(W)×5.0mm(H)×50mm～10,000mm(L) ※1		
消費電力	2.9 W/m ※2※3	調光	可 (要別途器具)
入力電圧	DC24V	使用環境	屋内 (結露なきこと)
配光角度	107°	動作環境温度	-25℃～+60℃
質量	約61g/m	LED光源設計寿命	50,000時間
演色性	Ra85以上	保証期間	3 年
製品全長調整単位	50mm	リード線両側出し加工	可 (要別注)
最小曲げ許容範囲	R35mm (光軸水平方向)	標準設置方法	専用レール/専用ビス留めクリップにて設置

※1 50mm単位で最大10,000mmまでご指定可能。製品の実寸法はプラス約10mmとなります。

※2 製品の寸法により全光束及び消費電力値は変わります。各寸法の個別のデータが必要な場合はお問い合わせください。

※3 掲載の値は寸法3,200mmの製品データです。

※4 標準仕様のリード線はHKIV0.75、長さは150mmです。

HKIVに替えてVCTF仕様での特注対応が可能です。ただしVCTF仕様の場合は最大出力電力150Wまでの電源をご使用ください。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいますようお願いいたします。

株式会社ネオ・ストラクト