


製品仕様書

NEOSTRUCT

製品名称	スネークライトサイドワインダーカバーダシングル	承認日	2026年2月25日
型番	LS-SW15TLW	作成	小室



第三角法 (単位mm)

製品名称	スネークライトサイドワインダーカバーダシングル				型番	LS-SW15TLW		
部品番号	①	②	③	④	⑤	-	-	-
部品名	トップキャップ ※1	エンドキャップ	スネークライト本体	リード線(V+)	リード線(V-)	-	-	-
色温度	1700K	2000K	2300K	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
全光束 ※3	480 lm/m	563 lm/m	665 lm/m	710 lm/m	735 lm/m	757 lm/m	766 lm/m	775 lm/m

寸法	11mm(W)×18mm(H)×50mm～10,000mm(L) ※2		
消費電力	17.6 W/m ※3※4	調光	可 (要別途器具)
入力電圧	DC24V	使用環境	屋内 (結露なきこと)
配光角度	109°	動作環境温度	-25°C～+60°C
質量	約136g/m	LED光源設計寿命	50,000時間
演色性	Ra85以上	保証期間	3年
製品全長調整単位	50mm	リード線両側出し加工	可 (要別注)
最小曲げ許容範囲	R50mm (光軸横方向)	標準設置方法	専用レール/専用クリップにて設置

- ※1 底出し配線タイプ (LS-SW15TLW-BTM) もございます。
- ※2 50mm単位で最大10,000mmまでご指定可能。製品の実寸法はプラス約5mmとなります。
- ※3 製品の寸法により全光束及び消費電力値は変わります。各寸法の個別のデータが必要な場合はお問い合わせください。
- ※4 掲載の値は寸法3,200mmの製品データです。
- ※5 標準仕様のリード線はHKIV0.75、長さは150mmです。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいませよう願いたします。

株式会社ネオ・ストラクト