


製品仕様書


neOSTRUCT

製品名称	屋外ダブル用ドットレスハウジングケース	承認日	2026年5月14日
型番	LOR-DLCIP67D	作成	小室




第三角法（単位mm）

③取付ホルダー



④シリコンアジャスター



製品名称	屋外ダブル用ドットレスハウジングケース	
型番	LOR-DLCIP67D	
部品番号	部品名	摘要
①	拡散カバー	ポリカーボネート
②	レール本体	アルミ
③	取付ホルダー	SUS（固定用ビス別途必要 皿頭M4）
④	シリコンアジャスター	シリコン

- ※ LS-28IP67用のドットレスハウジングケースです。
- ※ 取付ホルダーはレール1本につき4個、シリコンアジャスターは5個付属します。
- ※ 拡散カバーを装着したときの光束値は、装着されたテーパーライトの光束値の約60%となります。
- ※ レールを2本以上直列に設置する場合は2mm以上、並列の場合は3mm以上の間隔を空けてください。
- ※ レールを連結する場合には、連結用金具（LORP-CNTRS）が必要となります。
- ※ 重耐塩加工・マグネット加工等の対応も可能です。営業担当者にお問い合わせください。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいませよう願いたします。

株式会社ネオ・ストラクト